

# Se660

## Monitor LCD 4,3" + kamera

### Návod na použití

POZNÁMKA: Obsah se může lišit v závislosti jaký set jste zakoupily.

Přečtěte si pozorně všechny pokyny k instalaci před instalací produktu.

Nesprávná instalace bude znamenat neplatnost záruky od dodavatele.

Záložní kamerový systém je určen k instalaci jako doplněte podporu svého standardního zpětného zrcátka, které již instalován ve vašem vozidle. Záložní kamerový systém by neměl být používán jako náhrada za standardní zpětné zrcátko nebo za jakékoli jiné zrcátko, který je již instalován ve vašem vozidle. Dbejte, aby umístění, monitoru nebránilo ve výhledu řidiče.

Před montáží monitoru, dobře vyčistěte povrch čelního skla. Přitlačte a zamkněte přísavku držáku. Monitor umístěte tak, aby nebránil řidiči ve výhledu, ale aby měl zároveň dobrý pozorovací úhel. Zapojte napájecí kabel do CL zapalovače 12–36 V.

Parkovací set – kamera s 4,3" monitorem je určena pro zobrazení obrazu za vozidlem.

Systém je aktivován při zařazení zpátečky, odepnutí obrazovky po 5 sekundách bez signálu.

Kamera zobrazuje prostor za vozidlem na 4,3" displeji LCD, který lze přidělat pomocí přiloženého držáku s přísavkou, nebo přiloženého držáku na palubní desku.

Kamera je určena k montáži vně vozu např. nad SPZ.

#### Technické parametry monitoru

##### **Displej**

- typ displeje: LCD
- úhlopříčka displeje (palce): 4,3"
- zobrazení: 16:9
- rozlišení: 480 x 272
- systém obrazu: PAL/NTSC
- možnost zobrazení trajektorii

##### **Konektivita**

- vstup video: ANO 1x RCA
- vstup audio: NE
- napájecí konektor: ANO

##### **Další parametry**

- vestavěné reproduktory: NE

- dálkové ovládání v balení: NE
- možnost nastavení: ANO (jas, kontrast, barevná sytost, odstín, jazyk)
- napájení: 12–24 V
- rozměry monitoru: 129 x 85 x 30 mm (včetně stínítka)
- stínítko: ANO (pevně instalováno)
- barva: černá
- balení obsahuje: monitor, napájecí kabel s CL koncovkou, DC napájecí kabel volné fousy, redukce DC, spojky kabelové, držák na palubní desku, držák s přísavkou a magnetem

#### Technické parametry kamery

- horizontální snímací úhel 110°
- CMS 480TV Line
- TV systém **PAL**
- výstupní **obraz zrcadlový** po přestřižení bílé smyčky **obraz přímý**
- vodotěsné krytí IP 68
- napájení 12-24 V / 60 mA
- pracovní teplota od - 20 °C do + 70 °C
- délka RCA kabelu 5 m
- automatické vyvážení bílé, AGC a BLC
- připojovací konektory: video výstup – CINCH samice, napájení konektor
- rozměry: držák 38 x 18 mm, průměr těla kamery 18 mm, hloubka 22 mm

### Ovládací prvky monitoru

- 1) Tlačítko + pro nastavení v rozhraní nastavení
- 2) MENU / stisknutím provedete úpravy ve třech režimech nastavení zobrazených trajektorii
- 3) Tlačítko – pro nastavení v rozhraní nastavení
- 4) Napájení ZAP / VYP



\*Technické specifikace a obrázky jsou převzaty od výrobce a mají výhradně informativní charakter!

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



# Se660

## Monitor LCD 4,3" + kamera

### Návod na použití

POZNÁMKA: Obsah se může lišit v závislosti jaký set jste zakoupily.

Přečtěte si pozorně všechny pokyny k instalaci před instalací produktu.

Nesprávná instalace bude znamenat neplatnost záruky od dodavatele.

Záložní kamerový systém je určen k instalaci jako doplněte podporu svého standardního zpětného zrcátka, které již instalován ve vašem vozidle. Záložní kamerový systém by neměl být používán jako náhrada za standardní zpětné zrcátko nebo za jakékoli jiné zrcátko, který je již instalován ve vašem vozidle. Dbejte, aby umístění, monitoru nebránilo ve výhledu řidiče.

Před montáží monitoru, dobře vyčistěte povrch čelního skla. Přitlačte a zamkněte přísavku držáku. Monitor umístěte tak, aby nebránil řidiči ve výhledu, ale aby měl zároveň dobrý pozorovací úhel. Zapojte napájecí kabel do CL zapalovače 12–36 V.

Parkovací set – kamera s 4,3" monitorem je určena pro zobrazení obrazu za vozidlem.

Systém je aktivován při zařazení zpátečky, odepnutí obrazovky po 5 sekundách bez signálu.

Kamera zobrazuje prostor za vozidlem na 4,3" displeji LCD, který lze přidělat pomocí přiloženého držáku s přísavkou, nebo přiloženého držáku na palubní desku.

Kamera je určena k montáži vně vozu např. nad SPZ.

#### Technické parametry monitoru

##### **Displej**

- typ displeje: LCD
- úhlopříčka displeje (palce): 4,3"
- zobrazení: 16:9
- rozlišení: 480 x 272
- systém obrazu: PAL/NTSC
- možnost zobrazení trajektorii

##### **Konektivita**

- vstup video: ANO 1x RCA
- vstup audio: NE
- napájecí konektor: ANO

##### **Další parametry**

- vestavěné reproduktory: NE

- dálkové ovládání v balení: NE
- možnost nastavení: ANO (jas, kontrast, barevná sytost, odstín, jazyk)
- napájení: 12–24 V
- rozměry monitoru: 129 x 85 x 30 mm (včetně stínítka)
- stínítko: ANO (pevně instalováno)
- barva: černá
- balení obsahuje: monitor, napájecí kabel s CL koncovkou, DC napájecí kabel volné fousy, redukce DC, spojky kabelové, držák na palubní desku, držák s přísavkou a magnetem

#### Technické parametry kamery

- horizontální snímací úhel 110°
- CMS 480TV Line
- TV systém **PAL**
- výstupní **obraz zrcadlový** po přestřižení bílé smyčky **obraz přímý**
- vodotěsné krytí IP 68
- napájení 12-24 V / 60 mA
- pracovní teplota od - 20 °C do + 70 °C
- délka RCA kabelu 5 m
- automatické vyvážení bílé, AGC a BLC
- připojovací konektory: video výstup – CINCH samice, napájení konektor
- rozměry: držák 38 x 18 mm, průměr těla kamery 18 mm, hloubka 22 mm

### Ovládací prvky monitoru

- 1) Tlačítko + pro nastavení v rozhraní nastavení
- 2) MENU / stisknutím provedete úpravy ve třech režimech nastavení zobrazených trajektorii
- 3) Tlačítko – pro nastavení v rozhraní nastavení
- 4) Napájení ZAP / VYP



\*Technické specifikace a obrázky jsou převzaty od výrobce a mají výhradně informativní charakter!



# Se660

## Monitor LCD 4,3" + kamera

### Návod na použití

POZNÁMKA: Obsah se může lišit v závislosti jaký set jste zakoupily.

Přečtěte si pozorně všechny pokyny k instalaci před instalací produktu.

Nesprávná instalace bude znamenat neplatnost záruky od dodavatele.

Záložní kamerový systém je určen k instalaci jako doplněte podporu svého standardního zpětného zrcátka, které již instalován ve vašem vozidle. Záložní kamerový systém by neměl být používán jako náhrada za standardní zpětné zrcátko nebo za jakékoli jiné zrcátko, který je již instalován ve vašem vozidle. Dbejte, aby umístění, monitoru nebránilo ve výhledu řidiče.

Před montáží monitoru, dobře vyčistěte povrch čelního skla. Přitlačte a zamkněte přísavku držáku. Monitor umístěte tak, aby nebránil řidiči ve výhledu, ale aby měl zároveň dobrý pozorovací úhel. Zapojte napájecí kabel do CL zapalovače 12–36 V.

Parkovací set – kamera s 4,3" monitorem je určena pro zobrazení obrazu za vozidlem.

Systém je aktivován při zařazení zpátečky, odepnutí obrazovky po 5 sekundách bez signálu.

Kamera zobrazuje prostor za vozidlem na 4,3" displeji LCD, který lze přidělat pomocí přiloženého držáku s přísavkou, nebo přiloženého držáku na palubní desku.

Kamera je určena k montáži vně vozu např. nad SPZ.

#### Technické parametry monitoru

##### **Displej**

- typ displeje: LCD
- úhlopříčka displeje (palce): 4,3"
- zobrazení: 16:9
- rozlišení: 480 x 272
- systém obrazu: PAL/NTSC
- možnost zobrazení trajektorii

##### **Konektivita**

- vstup video: ANO 1x RCA
- vstup audio: NE
- napájecí konektor: ANO

##### **Další parametry**

- vestavěné reproduktory: NE

- dálkové ovládání v balení: NE
- možnost nastavení: ANO (jas, kontrast, barevná sytost, odstín, jazyk)
- napájení: 12–24 V
- rozměry monitoru: 129 x 85 x 30 mm (včetně stínítka)
- stínítko: ANO (pevně instalováno)
- barva: černá
- balení obsahuje: monitor, napájecí kabel s CL koncovkou, DC napájecí kabel volné fousy, redukce DC, spojky kabelové, držák na palubní desku, držák s přísavkou a magnetem

#### Technické parametry kamery

- horizontální snímací úhel 110°
- CMS 480TV Line
- TV systém **PAL**
- výstupní **obraz zrcadlový** po přestřižení bílé smyčky **obraz přímý**
- vodotěsné krytí IP 68
- napájení 12-24 V / 60 mA
- pracovní teplota od - 20 °C do + 70 °C
- délka RCA kabelu 5 m
- automatické vyvážení bílé, AGC a BLC
- připojovací konektory: video výstup – CINCH samice, napájení konektor
- rozměry: držák 38 x 18 mm, průměr těla kamery 18 mm, hloubka 22 mm

### Ovládací prvky monitoru

- 1) Tlačítko + pro nastavení v rozhraní nastavení
- 2) MENU / stisknutím provedete úpravy ve třech režimech nastavení zobrazených trajektorii
- 3) Tlačítko – pro nastavení v rozhraní nastavení
- 4) Napájení ZAP / VYP



\*Technické specifikace a obrázky jsou převzaty od výrobce a mají výhradně informativní charakter!

