

Postup montáže pro Start-Stop modul

Krok po kroku instalace

1. Odpojte záporný pól baterie, aby nedošlo ke zkratu či poškození při zapojování.
2. Vyhledejte místo, kde je originální tlačítko Start-Stop (resp. konektor pro tento modul) – modul se připojuje **mezi** tlačítko Start-Stop a originální automobilovou zástrčku (plug & play) pro zachování integrity elektroinstalace.
3. Odpojte originální konektor tlačítka Start-Stop a vložte mezi něj modul:
 - Modul má svůj konektor, který se napojí přímo na originální kabeláž.
 - Tlačítko se poté připojí k modulu.
4. Ujistěte se, že všechny spoje jsou pevné, dobře izolované a vedené tak, aby nehrozilo mechanické poškození kabelů.
5. Připojte baterii zpět.
6. Nastartujte vozidlo a vyberte požadovaný režim funkce Start-Stop (zapnuto / vypnuto). Modul si toto nastavení uloží a při každém dalším zapnutí vozidla jej automaticky obnoví.
7. Ověřte, že funkce funguje dle očekávání – např. po vypnutí motoru a dalším nastartování by mělo být uloženo poslední nastavení.

Poznámky a upozornění

- Modul **nezaručuje, že funkce Start-Stop bude vždy deaktivována**, pokud systém vozidla detekuje podmínky pro její aktivaci. Je tedy možné, že systém i tak zasáhne.
- Pokud vozidlo obsahuje jiné než běžné verze sběrnice CAN nebo je upraveno (např. software), instalaci doporučuji konzultovat s odborným servisem.
- Po instalaci mějte na paměti změny v systému – automobilový výrobce by mohl při servisu zjišťovat zásahy v elektronice.