

SE966 / SV966AHD

9,66palcový OEM monitor ve zpětném zrcátku



Uživatelský manuál

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.

● **Technické parametry**

9,66palcový monitor zpětného zrcátka OEM Podpora vstupu video signálu AHD / CVBS (dle modelu)

Velikost obrazovky: 9,66 palce IPS panel

Pixel panelu: 1280 * 320

Video vstup: 2 způsoby (podpora signálové kamery 1080P a 720P AHD a CVBS – dle modelu)

Vstupní konektor videa: RCA nebo 4PIN

Napájení: DC12 V-24 V

Ovládání nabídky OSD: držte stisknuté tlačítko na zrcadle

V OSD menu lze nastavit jas, kontrast, barvu,

vertikální řezání (pohybujte obrazovkou nahoru a dolů)

Obrácená referenční čára, automatické nastavení jasu monitoru

Automatické zapnutí monitoru při nastartování vozu

CH1 pro digitální zadní kameru, CH2 pro

couvací kameru

CH2 se zobrazí, pokud auto couvá

Rozlišení zobrazení: CH1 (4: 1) celá obrazovka, CH2 (16: 9)

Vestavěná referenční linka při přepnutí videa CH2

Typ instalace: Vyměňte původní zpětné zrcátko

● **Jak použít?**

1. Automatické zapnutí monitoru při nastartování auta, zobrazí se video CH2, stisknutím tlačítka napájení přepnete video CH1.



2. Nastavení OSD menu



V nabídce OSD

Držte stisknuté tlačítko napájení, zadejte odpovídající nastavení
Krátkým stisknutím tlačítka upravíte odpovídající parametry (dlouhým stisknutím ukončíte nastavení možnosti)
Krátkým stisknutím tlačítka posunete kurzor dolů

Pokud spouštěcí vodič CH2 poskytuje 12 V +, přepne video CH2 s referenční linkou (pokud je zapnuto) Stisknutím tlačítka se změní velikost linky.



● Schéma zapojení

4PIN verze



Verze RCA

Tipy:

1. Pokud připojíte pouze 1ks kameru, připojte se prosím k video vstupu CH2. V režimu zpětného chodu upravte úhel kamery tak, aby byl vidět zadní nárazník vozu. Pokud po couvání nejste spokojeni s úhlem streamovaného média, můžete jej upravit prostřednictvím nastavení nabídky a obraz lze posouvat nahoru a dolů
2. Pokud se připojíte k 2ks kamer, couvací kameru můžete připojit s CH1 a CH1 spouštěcí kabel připojit s couvací lampou +. Streamovací mediální kamera pro zadní pohled se připojuje k CH2. Spouštěcí signál CH1 má zpoždění 10 sekund. Monitor zobrazí video CH2 po 10 sekundách

